

Штукатурка РОЛЛЕРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАКРА короед

- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Стойкая к умеренным эксплуатационным нагрузкам, к мытью
- Скрывает небольшие дефекты основания
- Морозостойкая
- Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной акриловой дисперсии с характерной структурой в виде канавок и желобков. Образует на поверхности рельеф, напоминающий следы короеда на стволе дерева. Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и умеренным эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Размер гранул ~ 2 мм. Допускает мытье окрашенной поверхности.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать водно-дисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести Грунт Адгезионный Лакра PROFIT 1-2 слоя. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина слоя примерно должна быть равна размеру крупных гранул ~ 2 мм). Декоративную штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. В зависимости от предполагаемой структуры следует равномерно растирать пластиковой кельмой круговыми, вертикальными или хаотичными движениями. Открытое время для моделирования рисунка – 20 минут. Инструмент необходимо периодически мыть. Очистка инструмента – вода. Во избежание стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом структурирует покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».
ИНСТРУМЕНТ	Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 60%: 48 ч;
РАСХОД	Полный набор прочности – 10 суток. 2,0-3,0 кг/м ² (толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2 мм).
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
МАССА НЕТТО	15кг.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»