

# Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЛАКРА PROF IT

База А

- Для внутренних работ
- Матовая – визуально скрывает дефекты поверхности
- Допускает протирку влажной тканью
- Стойкая к влаге и пару
- Удобно наносится – легко раскатывается, не разбрызгивается, не течет с валика
- Морозостойкая
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью – спальня, гостиная и т.п. Наносится на кирпичные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности, кроме полов.
СВОЙСТВА	Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Обладает прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, хорошими декоративными свойствами и укрывистостью. Образует супербелое матовое влагостойкое покрытие, допускающее протирку влажной тканью.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку удалить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой, зашлифовать. Перед нанесением краски грунтовать поверхность водно-дисперсионным грунтом.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. При нанесении распылителем допускается разбавление водой до требуемой вязкости. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для водных красок или универсальными колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70% «От пыли» – 1ч; Повторное – 2ч. Полный набор прочности достигается через 2 недели при температуре (20+2)°C и влажности воздуха 60-70%. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.
РАСХОД ХРАНЕНИЕ	7-8 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от впитывающей способности поверхности Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый. колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
МАССА НЕТТО	3кг; 14кг; 25кг.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»