

Эмаль УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАКРА акриловая

Полуглянцевая

Экологичная

- Для внутренних и наружных работ
- Прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие
- Высокие декоративные и защитные свойства
- Устойчивость к мытью и атмосферным воздействиям
- Не желтеет со временем, быстро сохнет
- Морозостойкая
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для окраски деревянных поверхностей, не подвергающихся плотному соприкосновению (отсутствие последующего контакта окрашенных поверхностей между собой) и минеральных поверхностей. Может применяться как фасадная или интерьерная краска, в том числе для окрашивания обоев ! Не применять для окраски полов и плотно соприкасающихся поверхностей
СВОЙСТВА	Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акриловой дисперсии. Обладает отличной укрывистостью и адгезией к большинству строительных материалов. Быстро высыхает. Образует поверхность высокой степени белизны. Создает прочное влагостойкое, атмосферостойкое, паропроницаемое и светостойкое покрытие. Не желтеет со временем. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами, стойкая к мытью. Готова к применению.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашпатлевать и зашкурить.
НАНЕСЕНИЕ	Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Второй слой наносить через 2 часа. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%). Очистка инструмента – вода.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 65% На отлип – 1 ч Между слоями – 2 ч Полное: матовая -5 ч, полуглянцевая – 8ч Покрытие беречь от воздействия воды в течение 2 суток после окрашивания. Влажная уборка покрытия допускается через 2 недели.
РАСХОД	100 г/м ² на один слой.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
МАССА НЕТТО	0,9кг; 2,4/2,5кг.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	Белый. Колеровка: водными или универсальными колеровочными пастами
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полуглянцевый.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, этиленгликоль, диоксид титана, алюмосиликат натрия, функциональные добавки (диспергатор, эмульгатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»