

## Клей ОБОЙНЫЙ ВИНИЛОВЫЙ ЛАКРА

Для тяжелых виниловых, структурных, рельефных, текстильных и других специальных обоев

- Содержит антисептик
- Не изменяет цвет краски и обоев
- При наклеивании обои легко корректируются
- После высыхания клея обои надежно фиксируются

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для тяжелых виниловых, структурных, рельефных, текстильных и других специальных обоев, шелкографии, вспененного винила, а также для структурных и виниловых обоев под покраску на бумажной основе.

**СВОЙСТВА** Содержит антисептик, препятствующий появлению грибков и плесени. Обладает экономичным расходом. Легко наносится. Не изменяет цвет краски и бумаги обоев. При наклеивании обои легко корректируются. После высыхания клея обои надежно фиксируются.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея.

**НАНЕСЕНИЕ** Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. указания на упаковке). При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 5 минут до однородной массы. Клей готов.

Назначение	Количество воды на 1 пачку 300г	Площадь применения м <sup>2</sup> / рулонов
Грунтовка стен	12 л	60 м <sup>2</sup>
Бумажные обои	7,5 л	9 рулонов
Виниловые обои	6,5 л	8 рулонов
Флизелиновые обои	5,5 л	27 м <sup>2</sup>

Назначение	Количество воды на 1 пачку 200г	Площадь применения м <sup>2</sup> / рулонов
Грунтовка стен	8 л	45 м <sup>2</sup>
Бумажные обои	5 л	7 рулонов
Виниловые обои	4,5л	6 рулонов
Флизелиновые обои	3,5 л	20 м <sup>2</sup>

Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью или валиком на внутреннюю сторону обоев, распределяя его равномерным слоем от центра к краям. Завернуть два края полотна к середине стык, это защитит проклеенную сторону от оседания пыли. Дать клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от толщины обоев. Наклеивать полотна от верха стены. Разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха.

### **Внимание!**

Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания обоев.

**ИНСТРУМЕНТ** Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

**РАСХОД** 200г на 5-6 рулонов; 300г на 7-8 рулонов.

**ХРАНЕНИЕ** Гарантийный срок хранения – 2 года в сухих прохладных местах.

**ВЕС НЕТТО** 200г;300г.

**СОСТАВ** Модифицированный крахмал.  
**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Новоколор», Россия