

Эмаль ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЛАКРА алкидная

Термостойкая до 80°C

- Для внутренних и наружных работ
- Устойчива к высоким температурам до 80°C
- Образует прочное полуматовое покрытие с высокими защитными свойствами
- Сверхпрочная, стойкая к мытью
- Высокая степень белизны
- Произведено в соответствии с ГОСТ Р 51961-2008
- Морозостойкая
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения, а также других поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, каменных, цементных, кирпичных, ДСП, ДВП, фанеры.
СВОЙСТВА	Высококачественная термостойкая полуматовая эмаль на основе алкидного лака. Для внутренних и наружных работ. Устойчива к высоким температурам (до 80°C). Быстро высыхает. Образует полуматовую поверхность высокой степени белизны. Обладает отличной укрывистостью и адгезией к большинству строительных материалов. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами, стойкая к мытью. Готова к применению.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски и зашкурить.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением тщательно перемешать. При нанесении методом распыления, необходимо разбавить эмаль на 12-17% уайт-спиритом. При использовании на минеральных поверхностях рекомендуется предварительно прогрунтовать их эмалью, разбавленной на 15% уайт-спиритом. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания первого слоя. Инструмент очистить растворителем.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70% «От пыли» – 8ч; Полное – 24ч.
РАСХОД	7-10 м ² /кг на один слой.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от нагревательных приборов, в прохладном хорошо вентилируемом месте, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
МАССА НЕТТО	0,9кг.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Белый полуматовый.
СОСТАВ	Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, тальк, микронизированный кальцит, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»