

## Лак ПАРКЕТНЫЙ ВЛП-1 ЛАКРА акриловый

- Для внутренних работ
- Акриловая основа
- Износостойкий
- Водостойкий
- Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для покрытия паркетных полов жилых помещений, а также других деревянных поверхностей при проведении внутренних отделочных работ.
СВОЙСТВА	Высококачественный паркетный лак на основе водной акриловой дисперсии. Придает деревянным поверхностям красивый декоративный вид. Образует прочное влагостойкое и износостойчивое покрытие. Обладает высокой скоростью высыхания, что дает возможность окрасить поверхность в 2 слоя за одни сутки.
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	Глянцевый, полуматовый, матовый.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед нанесением лака поверхность рекомендуется отциклевать или отшлифовать.
НАНЕСЕНИЕ	Лак тщательно перемешать и нанести кистью или краскопультом на поверхность в 2-3 слоя. Во время применения перемешивать каждые 30 минут. Лак наносить при температуре не ниже 12°C. Инструмент очистить водой, не допуская высыхания.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, краскопульт.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 65% Каждый слой – не более 5ч; Фактическое отверждение – через 8ч; Полное отверждение – через 7 дней.
РАСХОД	8-14 м <sup>2</sup> /кг.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления при температуре от 5°C до 35°C в плотно закрытой таре. Не смешивать с другими лаками и растворителями. Не замораживать.
МАССА НЕТТО	2,5кг; 10кг.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, водная восковая эмульсия, вода, целевые добавки – пеногаситель, загуститель, растекатель, матирующая добавка (для матовых и полуматовых лаков).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»