

ЭМАЛИ

Эмаль ПФ-115 PROREMONTT алкидная

Универсальная

- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкая
- Водостойкая
- Морозостойкая
- Антикоррозионные свойства
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ.
СВОЙСТВА	Эмаль на основе алкидного лака. Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Легко наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к действию воды, атмосферных осадков и растворов моющих средств. Готова к применению.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем и покрыть алкидной грунтовкой. Впадины и выбоины выровнять алкидной шпатлевкой. Деревянные поверхности отциклевать и отшлифовать. Ранее окрашенные поверхности очистить от старой отслаивающейся краски и зашкурить. Бетонные и цементные поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать. От жировых и других загрязнений отмыть поверхность мыльной водой, стиральным порошком или раствором соды, затем высушить. Поверхности, ранее окрашенные меловыми или известковыми красками, очистить до полного удаления старого покрытия.
НАНЕСЕНИЕ	При наличии на поверхности пленки ее необходимо удалить. Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Инструмент очистить растворителем.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°С и относительной влажности 70% «От пыли» – 8 -12ч Полное высыхание каждого слоя – 24 ч
РАСХОД	В зависимости от свойств окрашиваемой поверхности и цвета эмали, 1кг достаточно для покрытия поверхности общей площадью 5-10 м ²
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 24 месяца. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла, и нагревательных приборов. Беречь от огня! После хранения при низких температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.
МАССА НЕТТО	0,9кг, 1,9кг, 2,7кг, 10кг, 20кг.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Белый матовый, белый глянцевый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, синий, красный, шоколадно-коричневый, серый, черный, салатный, оранжевый, коричневый, ярко-зеленый, RAL 1015 слоновая кость, RAL 6027 мятный, RAL 7004 сигнально-серый, RAL 3005 винно-красный, красно-коричневый, графит RAL 7024, антрацит RAL 7016. Фасовка 10 кг в цветах: белый глянцевый, зеленый, серый, красный, синий, черный.
СОСТАВ	Пентафталевый лак, светопрочные пигменты, микронизированный мрамор, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»