

Морилка НЕВОДНАЯ ЛАКРА

- Для внутренних и наружных работ
- Быстросохнущая
- Атмосферостойкая
- Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для тонирования и защиты деревянных изделий, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Покрытие хорошо полируется, устойчиво к атмосферным воздействиям. Быстро сохнет. Может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с лаком ХВ-784 ЛАКРА. Обладает высокими декоративными свойствами. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли.
НАНЕСЕНИЕ	На подготовленную поверхность морилка наносит в 1-3 слоя.
ИНСТРУМЕНТ	Распылитель, тампон, кисть.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65% Между слоями – 2ч; Полное высыхание – 12ч.
РАСХОД	При однослойном покрытии кистью 120-150 мл/м ² .
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
ЦВЕТА	Клен, красное дерево, орегон, орех, мокко.
ФАСОВКА	0,5л.
СОСТАВ	Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, пигменты.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «НОВОКОЛОП» Россия