

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ЛАКРА PROF IT акриловая

База А, база С

- Для внутренних работ
- Матовая – визуально скрывает дефекты поверхности
- Выдерживает легкую влажную уборку
- Экологичная–без запаха
- Не мелит
- Удобно наносится – легко раскатывается, не разбрызгивается, не течет с валика
- Морозостойкая
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью – коридор, гостиная и т.д.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
СВОЙСТВА	Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое покрытие высокой белизны, скрывающее дефекты поверхности. Удобна при окрашивании потолков (не разбрызгивается). Произведено по немецким технологиям. Выпускается в двух базах. База А для использования в качестве белой краски и колеровки в пастельные тона. База С- только для компьютерной колеровки в темные или насыщенные тона.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Перед нанесением краски загрунтовать поверхность водно-дисперсионным грунтом. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать и загрунтовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. При нанесении распылителем допускается разбавление водой до требуемой вязкости. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре не ниже 12°C. Инструмент очистить водой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 1ч. Время высыхания при повторном нанесении при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 2ч. Полный набор прочности достигается через 2 недели при температуре (20+2)°C и влажности воздуха 60-70%. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход при однослойном покрытии 130-150 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый, база С – бесцветный. Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом. Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
МАССА НЕТТО	3кг; 13кг (база С); 14кг (база А); 23кг (база С); 25кг (база А).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»